

## Wzmacniacze serii WS5



Nowoczesne, akustyczne strefowe wzmacniacze mocy typu WS-5/120 i WS-5/200 przeznaczone są dla instalacji nagłośnieniowych. Dostosowane są do współpracy z linią głośnikową: 100V, 70V oraz z zestawami głośnikowymi o łącznej impedancji 4Ω. Wzmacniacze WS mogą współpracować również z centralkami poż. oraz z systemami DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegania).

We wzmacniaczach zastosowano układ zabezpieczający stopnie końcowe przed uszkodzeniem w przypadku: zwarcia wyjścia, przeciążenia oraz przegrzania stopnia mocy. Wzmacniacze serii MW przeznaczone są głównie do instalacji radiowęzłowych (szkoły, biurowce, baseny, sklepy).

DANE TECHNICZNE	WS - 5/120	WS - 5/200
Znamionowa moc wyjściowa (sinus)	120W	200W
Wejścia mikrofonowe symetryczne, elektroniczne-regulowane (czułość, bas, sopran)	0.5 - 5 mV /1kΩ	0.5 - 5 mV /1kΩ
Wejścia magnetofonowe-regulowane	0,1 - 1V /300kΩ	0,1 - 1V /300kΩ
Wyjście magnetofonowe nagrywanie	460 mV	460 mV
Pasma mocy	40 - 20000 Hz	40 - 20000 Hz
Zniekształcenia nieliniowe	< 0.3 %	< 0.3 %
Wyjście nieziemione symetryczne	100V, 70V	100V, 70V
Wyjście głośnikowe	4Ω	4Ω
Trzy wyjścia strefowe regulowane	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V	Reg. 6-cio stopniowy od 0-100V
Regulacja barwy - tory wejściowe ( bas 100Hz, sopran 10kHz)	±15dB	±15dB
Wymiary /szer/wys/gł/(mm)	433 x 95 x300	433 x 95 x 300
Masa (kg)	11 kg	12 kg